

**Таблица 8.3. Типы кабельных вводов УЗИП ТЕРМ 001**

Модель (исполнение)	Тип корпуса и тип кабельного ввода	Описание по <a href="#">таблице 4 п. 6.4 «Кабельные вводы клеммных головок» главы 6 раздела 1 (стр. 24-34)</a>
УЗИП ТЕРМ 001-Exd, УЗИП ТЕРМ 001-Exdi, УЗИП ТЕРМ 001-Оп	тип «КС1» с кабельными вводами типа «К» под кабель без брони или кабель в броне, обеспечивающим защиту кабеля потребителя от выдергивания и проворачивания (базовый вариант)	4.15, 4.16
	тип «КС1» с кабельными вводами типа «КВ5» под кабель в броне с заземлением брони кабеля внутри кабельного ввода (по заказу)	4.13, 4.13а
	тип «КС1» с кабельными вводами типа «КМР16Г» (или «КМР22Г», «КМР25Г», «КМР15Р», «КМР20Р», «КМР25Р») под кабель в металлорукаве с заземлением металлорукава внутри кабельного ввода (по заказу)	4.20
УЗИП ТЕРМ 001-Оп	тип «КС2» со стандартным кабельным вводом из никелированной латуни (базовый вариант)	4.3

## 9 Комплект поставки

Комплект поставки включает:

- УЗИП (исполнение по заказу) — 1 шт.,
- кабельные вводы (по заказу) — 2 шт. (только для УЗИП ТЕРМ 001),
- паспорт — 1 экз.,
- руководство по эксплуатации РГАЖ 0.297.001 РЭ (с первой партией УЗИП, далее — по отдельному заказу) — 1 экз.

## 10 Примеры записи при заказе

### 10.1 Пример записи при заказе УЗИП ТЕРМ 001 отдельно от ТСМ(П)У, Т(ХА,ХК,НН)У

УЗИП ТЕРМ 001 взрывозащищённый с видом взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка» с кабельным вводом типа «К» и стандартным набором уплотнительных колец:

УЗИП ТЕРМ 001	— Exd	— КС1	— К
1	2	3	4

1. Модель УЗИП:
  - **УЗИП ТЕРМ 001**
2. Исполнение по взрывозащите:
  - **Exd** — вид взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка»;
  - **Exdi** — совмещенный вид взрывозащиты «Взрывонепроницаемая оболочка» + «Искробезопасная электрическая цепь»;
  - **Оп** — общепромышленное исполнение
3. Тип корпуса:
  - **КС1, КС2**  
(тип корпуса выбирается из [таблицы 8.3 \(стр. 425\)](#))
4. Тип кабельного ввода:
  - см. [таблицу 8.3](#) (стр. 425)

## 10.2 Примеры записи при заказе УЗИП в комплекте с ТСМ(П)У, Т(ХА,ХК,НН)У

### 10.2.1 Пример записи при заказе УЗИП ТЕРМ 001 в комплекте с ТСМ(П)У, Т(ХА,ХК,НН)У

При заказе ТСМ(П)У, Т(ХА,ХК,НН)У с унифицированным выходным токовым сигналом 4 – 20 мА **в комплекте** с УЗИП ТЕРМ 001 в конце стандартной записи при заказе ТСМ(П)У, Т(ХА,ХК,НН)У необходимо записать «... **в комплекте с УЗИП ТЕРМ 001-...**», обязательно указав при этом вид взрывозащиты УЗИП ТЕРМ 001.

Вид взрывозащиты УЗИП ТЕРМ 001 должен соответствовать виду взрывозащиты ТСМ(П)У, Т(ХА,ХК,НН)У, в комплекте с которым поставляется УЗИП ТЕРМ 001.

**Пример записи:**

ТСПУ 014.52П.ИНД - Exd - 4/20 - (-50/150) - 0,25/0,3 - 1 - 2 - 3000/КН - 114 - К7/Г7

— KB5(D8-17)/(d5-13)) — К — К **в комплекте с УЗИП ТЕРМ 001-Exd**

**ВНИМАНИЕ!** Типы кабельных вводов УЗИП ТЕРМ 001 при заказе в комплекте с ТСМ(П)У или Т(ХА,ХК,НН)У будут соответствовать типу кабельного ввода ТСМ(П)У или Т(ХА,ХК,НН)У!

### 10.2.2 Пример записи при заказе УЗИП ТЕРМ 002 в комплекте с ТСМ(П)У, Т(ХА,ХК,НН)У

При заказе ТСМ(П)У, Т(ХА,ХК,НН)У с унифицированным выходным токовым сигналом 4 – 20 мА **в комплекте** с УЗИП ТЕРМ 002 в стандартной записи при заказе ТСМ(П)У, Т(ХА,ХК,НН)У **используются две формы записи.**

Форма записи определяется типом ТСМ(П)У, Т(ХА,ХК,НН)У.

Для **ТСМУ 011, ТСМУ 014, ТСМУ 015** пример записи:

ТСПУ 011.140.МП.ИНД - Exd - 4/20 - (-50/150) - 0,5/0,6 - 2 - 5000/С - 1420 - П - К1/Г7

- KB5(D8-17/d6-12) - К - К (диапазон настройки 0/100) (-60 °С) **в комплекте с УЗИП ТЕРМ 002-Exd**

Вид взрывозащиты УЗИП ТЕРМ 002 должен соответствовать виду взрывозащиты ТСМ(П)У, Т(ХА,ХК,НН)У, совместно с которым поставляется УЗИП ТЕРМ 002.

Для **ТСМУ 031С, ТСМУ 031П, Т(ХА,ХК,НН)У 031С** форма записи при их заказе совместно с УЗИП ТЕРМ 002 имеет другой вид. В этом случае **о комплектowaniu** ТСМУ 031С, ТСМУ 031П, Т(ХА,ХК,НН)У 031С **встроенным УЗИП ТЕРМ 002** свидетельствует **индекс «У»** в обозначении типа клеммной головки.

При этом УЗИП ТЕРМ 002 может быть установлен только в следующие типы клеммных головок: «Г6/У», «Г7/У», «Г10/У», «Г11/У».

**Пример записи ТСМУ 031С, ТСМУ 031П, Т(ХА,ХК,НН)У 031С со встроенными УЗИП ТЕРМ 002:**

ТСМУ 031П/ХТ-W/Оп/ИНД-СДИр - 4/20 - (-50/150) - 0,5/0,6 - 1 - 3000/МН - 80 - Н - КЗМ/Г7/У

KB5(D8-17/d6-12) -К - К (диапазон настройки (-50/50)) (-60 °С)